

smartStage 80

Bühnentrailer mit 80 m² überdachter Spielfläche

Produktnutzen

- geeignet für mittlere Bühnenshows, Road Shows, Konzerte und Promotions
- in einer Stunde spielbereit
- hohe Nutzlast: ca. 6 t Equipment können auf der Bühne transportiert werden
- hohe Dachlast: 4 t bei relativ geringem Eigengewicht, keine Ballastierung nötig
- Ladeöffnung an den Stirnseiten, auch bei geschlossener Bühne nutzbar
- PA-Ausleger mit Flugpunkten, 1 t pro Seite

Produktbeschreibung

Universell einsetzbare Trailerbühne mit ansprechenden Proportionen und diskreter Optik

- einachsiger Sattel-Auflieger
- hydraulischer Antrieb mit eigener Energieversorgung durch einen Dieselmotor
- zentrale Steuerung aller hydraulisch betätigten Funktionen mit Fernbedienung
- Podium-Mittelschiff und Klappböden aus Stahl, Unterbau Klappböden mit Layher-Unterkonstruktion
- Dachbeplankung mit Trapezblech, Plywood als Option
- Rückwand und Seitenwände aus schwerentflammbarer Gaze mit 40% Durchlässigkeit
- Bühnen-Erweiterung durch Systemanbauten möglich
- Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- Treppe, höhenverstellbar
- Staukasten

Stage Trailer with covered Podium of 80 m²

Product Benefits

- suitable for medium-sized stage shows, road shows, concerts and promotions
- ready to play in one hour
- high payload: 6 tons of equipment can be transported on the stage
- high bearing capacity with little tare weight, no ballasting needed
- open loading dock on frontends, can be used even when the stage is closed
- *smartWing* for PA, 1 tons per side



Product Description

Universally usable Trailer Stage of attractive Proportions and discreet Appearance

- single-axle semi-trailer
- hydraulic drive with its own power source from a 6 HP diesel motor
- central control of all hydraulically driven functions by remote control
- stand, middle bay and side podiums of steel, substructure of the side podiums with Layher underconstruction
- roof planking with trapezoidal sheet or plywood (option)
- back and side walls of hardly inflammable gauze, 40% translucency
- stage can be extended by system extensions
- stairs, height adjustable
- equipment box



Technische Daten/Technical Data




		Podium/Podium	Dach/Roof	SIDEWINGS smartStage 80	Podium/Podium	Dach/Roof
Breite	Width	10,50 m	11,50 m		4,50 m	4,50 m
Tiefe	Depth	7,50 m	7,85 m 8,85 m (Casquette)		7,00 m	7,85 m
Lichte Höhe	Clearance front	1,60 - 2,00 m	5,15 m mittig 5,75 m vorne		1,60 - 2,00 m	5,75 m (innen) 5,35 m (außen)
Fläche	Area	80 m ²	100 m ²		31,50 m ² pro Seite	35,50 m ²
Tragfähigkeit	Bearing capacity	750 kg/m ²	6.000 kg		525 kg/m ²	1.200 kg
Volumen	Volume	514 m ³				
Eigengewicht	Tara weight	12.500 kg			5.500 kg	
Zuladung	Payload	5.500 kg				
Fahrzeugabmessungen	Vehicle dimensions	11,00 x 2,50 x 4,00 m				

* = Bemessungslast/Design-load

Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

● smartWing	● smartComfort				
■ smartOutrigger	■ smartTruss	■ smartPodium	■ smartRocker	■ smartDrop	■ smartRelease
● Sattelaufleger/SemiTrailer					

● = Standard Ausstattung/Standard ■ = Option gegen Aufpreis/Option



smartStage 180



smartStage 80



smartStage 50



smartStage 45



smartStage 30



smartStage 20



Bravo 122pro