

VERMIETUNG UND VERKAUF

■ LICHT & TONTECHNIK ■ SPEZIALEFFEKTE ■ BÜHNEN



Tel.: 0 23 62 - 99 89 93 3 / Mobil.: 0177-71 30 291
www.licht-ton-dorsten.de / www.music-stuff.de

Vorwort

L&P, Ihr Dryhire-Spezialist, heißt

Sie herzlich willkommen!

Wir bieten Ihnen innovative Technik für Veranstaltungen aller Art. Bei uns finden Sie für Ihren Event immer das passende Licht- Ton- oder Bühnenequipment, sowie Zubehör für schon bestehende Technik.

Ob Vermietung, Verkauf oder Organisation, wir sind für Sie da. Nicht nur aus technischer Sicht sind wir für Sie die richtigen Ansprechpartner, denn zu unseren Leistungen gehört noch viel mehr. So sind wir beispielsweise für jede erdenkliche Aufgabe im Eventbereich für Sie da. Einen kompletten Leistungsüberblick finden Sie hier auf unseren Seiten. Wir würden uns freuen, auch auf Ihrer nächste Veranstaltung mit unseren Leistungen und Angeboten dabei sein zu dürfen.

Seite 1 - 3	Vorwort
Seite 4 - 15	Multifunktionsscheinwerfer, Tageslicht, LED und Spezialeffekte
Seite 16 - 23	Audio, Funk.-Mikro, Live-Pulte, Peripherie, Dj-Equipment
Seite 24 - 25	Beamer, Projektor, Front.- Rückprojektionsleinwand, TV, LED-Leinwand und Display
Seite 26 - 31	Tower, Lifte, Rigging, Motoren, Alu-Traverse, Traversen-Möbel
Seite 32 - 32	Bühne, Podeste, Treppe,
Seite 33 - 37	Lichtpult, Vorschaltgeräte, Dimmer, Stromverteiler, Verkabelung, Stage
Seite 38 - 43	Catering

Moving Head

Weitere Artikel oder Farben auf Anfrage!

Moving Head

MARTIN Moving Head´s
Profil / Performance / Wash / Beam

- MAC III
- MAC 250/300/350/700
- MAC Viper
- MAC 2000
- MAC TW1
- MAC 101 / 301 / Aura



Robe Moving Head´s
Colorspot / Colorwash / Beam / LED Wash

- 1200 E AT
- 2500 E AT
- 700 E AT
- MMX
- Robin 100 / 600 / 800 / 1200 LED
- DLS / DLF



Clay Paky Moving Head´s
Spot / Wash / Beam

- Alpha 1500
- Spotlight
- Sharpy



Vari*Lite Moving Head´s
Spot / Wash / Beam

- VL 2500 / 3000 / 3500
- VL 3515
- VL 1000 / 1100 TSD / AS
- VL 500 / 550 / A / D / X



High End Moving Head´s

- Show Gun 2.0
- ShowPix
- Show Gun 2.5



GLP Moving Head´s
Spot / Impression / Wash / Beam

- GLP Impression 300 XL RZ / 120 RZ
- GLP Spot / Wash One
- GLP Impression 240 XL / X4
- GLP Meisterstück



Moving Head

Weitere Artikel oder Farben auf Anfrage!

Moving Head

MARTIN MAC 700 spot

DMX Anschluss: 3 / 5 Pol
DMX Kanal: 23 / 31 Kanal
Gewicht: 34,5 kg
Leistungsaufnahme: 700Watt



Robe 250 Xt Spot

DMX Anschluss 3 Pol
DMX Kanal: 16 Kanal
Gewicht: 20 kg
Leistungsaufnahme: 300Watt



Expression 5000

Spezifikationen

Lumen: 2800+
Lux @ 2 m: 28000+
LED-Anzahl: 13x Rot, 12x Grün, 12x Blau
Strahlungswinkel: 6°
Optionen: DMX512, Auto, Manuell
DMX-Betriebsmodus: 9, 13 Kanäle
130W max. @FO
Abmessungen (L x B x H): 296 x 190 mm x 344 mm
Gewicht: 6,5 kg
IP-Schutzart: IP-20
Anschlüsse: IEX + XLR 3-polig, verriegelbar
Kühlung: Zwangskühlung (Ventilator)



Sagitter Mantis

Spezifikationen

Max. Kapazität: 350W
LED: RGB 90
Spannung: 230V
DMX Kanal: 13 Kanal
DMX Anschluss: 3 Pol
Maße: 400 x 400 x 330mm (LxBxH)
Gewicht: 7,4 kg



Color Wave LED Moving Leiste

Max. Kapazität: 120 Watt
LED: 10 Watt QCL
Spannung: 230V
DMX Kanal: 17/18/20/21 Kanal
DMX Anschluss: 3 Pol / 5 Pol
Maße: 250 x 468 x 325 mm (LxBxH)
Gewicht: 12,1 kg



Wave LED Moving Leiste

Max. Kapazität: 200 Watt
LED: 20 Watt Weiß
Spannung: 230V
DMX Kanal: 14 / 15 / 17 / 18 Kanal
DMX Anschluss: 3 Pol / 5 Pol
Maße: 250 x 468 x 325 mm (LxBxH)
Gewicht: 12,4 kg



5

Scanner

Weitere Artikel oder Farben auf Anfrage!

LED

Scanner

Max. Kapazität: 575 HMI Watt
DMX Anschluss: 3 Pol
DMX Kanal: 8
Maße: 760 x 340 x 340 mm (LxBxH)
Gewicht: 24 kg
Leistungsaufnahme: 1035 Watt



Scanner

Max. 300 Watt
Spannung: 230V
DMX Kanal: 8 Kanal
DMX Anschluss: 3 Pol
Maße: (LxBxH)
Gewicht: 7,1 kg



Scanner

Max. Kapazität: 250 Watt
Spannung: 230V
DMX Kanal: 8 Kanal
DMX Anschluss: 3 Pol
Maße: (LxBxH)
Gewicht: 5,4 kg




Tour LED M800 IP67

Max. 50 Watt
LED: 3-1 RGB LED
Spannung: 230V
DMX Kanal: 3-11 Kanal
DMX Anschluss: 3 Pol
Maße: (LxBxH)
Gewicht: 4,1 kg



Profil-Scheinwerfer

- Robert Juliat
- ETC



Wetterschutzhaube

verschiedene Größen



6

Studio Beam CDM/HCI-150**Spezifikationen**

Lampenfassung: G-12
 Max. Kapazität: 150W
 Spannung: 230V
 Anschluss: Schuko
 Kabel: 30cm
 Maße: 170 x 260 x 380mm (LxBxH)
 Gewicht: 6,94 kg

**Studio Beam MSR 575****Spezifikationen**

Gehäuse: Metall glänzend
 Lampenfassung: GX9,5
 Max. Kapazität: 600W
 Spannung: 230V
 Maße: 280 x 255 x 440mm (LxBxH)
 Gewicht: 12,92 kg

**Spot 150W WFL silber A**

HQI-TS 150W RX7s 6000h 6400K

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
 Gesamtanschlusswert: 200 W
 Schutzart: IP 65
 Maße (LxBxH): 350 x 230 x 260 mm
 Gewicht: 5 kg
 Unterliegt Ökodesign: Ja

**ARRI****True Blue Produkte**

Stufenlinse
 200 Watt bis 12000 Watt

- **ARRI Compact 575**
- **ARRI Compset 6000**
- **ARRI Compact 12000**
- **ARRI True Blue D12**
- **ARRI True Blue D25**
- **ARRI True Blue D40**
- **ARRI True Blue Sun 2 Event**
- **ARRI True Blue Sun 5 / Event**
- **ARRI True Blue Sun 12 / Event**
- **ARRI True Blue Sun 40/25**
- **ARRI True Blue Sun 60**
- **ARRI True Blue Sun 120**
- **und Zubehör**

**Studio Beam 575****Spezifikationen**

Lampenfassung: G9,5
 Max. Kapazität: 600W
 Spannung: 230V
 Kabel: 30 cm
 Maße: 270 x 220 x 290mm (LxBxH)
 Gewicht: 3,65 kg
 Silber, inkl. 4 Linsen

**Theater Scheinwerfer 2000****Spezifikationen**

Lampenfassung: GX-9,5
 Max. Kapazität: 2000 Watt
 Spannung: 240V
 Kabel: 30 cm
 Maße: 380 x 270 x 340 mm (LxBxH)
 Gewicht: 4,65 kg
 Silber

**PAR 64 silber****Spezifikationen**

Inklusiv Parsafe
 Par: 64
 Max. Kapazität: 300-1000 W
 Spannung: 230 V
 Anschluss: Schuko
 Kabel: 1m
 Filterrahmen: Inklusiv
 Maße: 380 x 230 x 335 mm (LxBxH)
 Gewicht: 1,5 kg

**PAR 56 silber****Spezifikationen**

Inklusiv Parsafe
 Par: 56
 Max. Kapazität: 300-500 W
 Spannung: 230 V
 Anschluss: Schuko
 Kabel: 1m
 Filterrahmen: Inklusiv
 Maße: 380 x 230 x 335 mm (LxBxH)
 Gewicht: 1,0 kg

**PAR 56 LED silber****Spezifikationen**

Kanäle: 6 DMX 3 Pol
 Kabel 50cm
 Par: 56
 Power Supply: 230V/5Hz
 Power: 15W
 Maße: 220 x 220 x 260mm (LxBxH)
 Gewicht: 2,3 kg



PAR 56 / 64 silber / schwarz**Floorspot**

Max. Kapazität: 300 Watt- 1000 Watt
 Spannung: 230V
 Kabel: 30 cm
 Gewicht: 1,5 kg

**Set PAR 64 silber****Spezifikationen**

Max. Kapazität: 300 Watt- 1000 Watt
 Par: 64
 Power Supply: 230V/5Hz
 Gewicht: 5,3 kg

**Set PAR 56 silber****Spezifikationen**

Par 56
 Max. Kapazität: 300-500 W
 Spannung: 230 V
 Anschluss: Schuko
 Kabel: 1m
 Inklusiv: Stativ
 Gewicht: 5,5 kg

**Set PAR 64 silber****Spezifikationen**

Inklusiv Parsafe
 Par: 64
 Max. Kapazität: 300-1000 W
 Spannung: 230 V
 Anschluss: Schuko
 Kabel: 1m
 Inklusiv: Stativ
 Gewicht: 9,0 kg

**Set PAR 64 LED silber****Spezifikationen**

Kanäle: 6 DMX 3 Pol
 Kabel 50cm
 Par: 64
 Power Supply: 230V/5Hz
 Power: 15W
 Inklusiv: Stativ
 Gewicht: 9,3 kg




9

Audience Blinder**4 x PAR 36 silber / schwarz****Floorspot**

Max. Kapazität: 2600 Watt
 Spannung: 230V
 Kabel: 30 cm
 Gewicht: 7,5 kg

**Audience Blinder****4 x 60 Watt**

max. Kapazität: 300 Watt
 Spannung: 230V
 Kabel: 30 cm
 Gewicht: 11,5 kg

**PIXEL Square 16 COB****Spezifikationen**

LED: 16 x 15 Watt
 DMX: 2,3,5,12,24,48 Kanal
 Max. Kapazität: 240 W
 Spannung: 240 V
 Anschluss: Schuko
 Kabel: 1m
 Gewicht 6,8kg

**Verfolger:**

- Lancelot
- Heloise 2500
- Aramis
- Cyrano
- Victor
- Shadow
- Testa 2500 HTI



10

LED

Weitere Artikel oder Farben auf Anfrage!

LED-Bar

LED Sphere Direct Control 30 cm

Spezifikationen

- Für den Innenbereich geeignet
- RGB Farbmischung
- Standalone, Musikgesteuert, Master-Slave
- DMX-512 (3-Pin XLR)
- 3-Kanäle: Rot, Grün, Blau
- AC 220-240 Volt / 50 Hz



LED Cove Tube

Spezifikationen

Versorgungsspannung: 240V 50Hz
Nennleistung: 17W
IP-Klassifizierung: IP65
Gesamtanzahl LEDs: 144 (48x Rot, 48x Grün, 48x Blau)
Lebenszeit: 50.000 – 100.000 Std.
Maße: 1000 x 40 x 45 mm (LxBxH)



LED Floodlight 6x 1W, 40°

Spezifikationen

Power input: AC240V, 50Hz
Stromverbrauch: 10W
LEDs: 6x 1W einfarbige LEDs (Rot, Grün, Blau, Gelb)
Lebenszeit: 50000 Std.
Abstrahlwinkel: 40°
IP Klassifizierung: IP44
Distanz: bis zu 50 m
Kabellänge: 140 cm
Gewicht: 0,75 kg
Abmessungen: 140 x 90 x 190 mm (inkl. Bügel)



LED Light Bar 8

Spezifikationen

Lumen: 800
Lux @2m: 613,3
Max. Entfernung: 15m
Leistung (lm/W) 36W
LED-System: 240 (96 rot ,72 grün, 72 blau) 10 mm LEDs
Aktualisierungsrate: 400Hz
Farbbereich: RGB
Netzspannung: 100-240V AC
Leistungsaufnahme: 30W
Steuerung
Steuermodus: DMX512
DMX-Kanäle: 2, 3, 4, 7, 14, 26
Optisches System
Dimmer: 0-100%
Strahlungswinkel: 30°



LED BAR-252 RGB 10mm 20° schwarz

Spezifikationen

DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
Funktionen im Standalone-Modus über DIP-Schalter einstellbar
Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
Farbwechsel, Multicolor
Master/Slave-Funktion
Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Clubs
Leuchtmittel: 252 10-mm-LEDs (48 x rot, 108 x grün und 96 x blau)



11

Spiegeleffekte

Weitere Artikel oder Farben auf Anfrage!

UV-Light

30 cm Spiegelkugel

50 cm Spiegelkugel

100 cm Spiegelkugel

200 cm Spiegelkugel



30 cm halbe Spiegelkugel

50 cm halbe Spiegelkugel



Blacklight 400W

Spezifikationen

Lampe exklusiv: E40, 240V/400W
Abmessungen: 490 x 270 x 150 mm (LxBxH)
Gewicht: 8,58 kg



Sky Beam

Spezifikationen

2250 Watt
Abmessungen: 475 x 325 x 525 mm (LxBxH)
Gewicht: 32 kg



12

Spezifikationen

Blitzregler: 1-15 Blitze/Sek.
1500W-DMX-Megastrobe
Dimmbar über Controller



von 500mW bis 5000mW



Laserworld RS 500 RGB

- Ausgangsleistung: garantiert: 350mW; typisch: 400mW RGB (weiß)
- Laserquellen: 110mW / 532nm (grün); 90mW / 473nm (blau); 200mW / 650nm (rot)
- Laserklasse: 3B
- Strahlraten: ca. 3mm/1mrad
- Galvosystem: max. 50.000pps Scangeschwindigkeit
- Auslenkung: max. 60° optischer Winkel
- Betriebsmodi: ILDA, DMX 512, Sound, Auto, Test Modus
- ILDA: 25pin ILDA Standard Sub-D shaped 25pin connector
- DMX 512: 14 Kanäle
- Basismuster: 160 + 4 Show Sequenzen
- Laser- Safety: maximaler Schutz durch integrierte, vierfache Schutzschaltung
- Sonstiges: Digitaldisplay an der Geräterückseite
- Zubehör: Stromkabel, Betriebsanleitung, Montagmaterial, Interlock Steckverbindung, Lieferung im Flightcase.
- Stromversorgung: 110V-240V AC 50/60 Hz
- Stromaufnahme: 120W
- Abmessungen: 550 x 320 x 310 mm (B x T x H)
- Gewicht: 15 kg; mit Flightcase: 28 kg

Laser 400mW Blue

Spezifikationen

Eingangsspannung: AC 100-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme: 17 Watt
Laserfarbe: Blau
Laserleistung: 400mW 450nm
Laserklasse: 3B
Scan-Geschwindigkeit: Schrittmotor
Scan-Winkel: +/-30°
Steuerungsarten: Auto, Master/Slave, musikgetaktet, DMX
Steuerungsdisplay: 4-stelliges LED-Display
DMX-Kanäle: 8
Datenanschluss: Ein-/Ausgang, XLR 3 Pin
Sicherheitsmerkmale: Schlüsselschalter, Interlock, Sicherheitsöse
Lasersicherheit: EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03
Abmessungen: 145 mm x 160 mm x 80 mm (ohne Halterung)



Laserworld Ecoline EL-D100-G

Doppel 100mW Grün



N-10 Nebelmaschine

Nebelmaschine für kleine Partyräume
An-/Aus-Kabelfernbedienung
Hängebügel
Überhitzungsschutz
Füllstandsanzeige



N-150 Nebelmaschine

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 1500 W
DMX-Steuerkanäle: 4
DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR
Ausstoßweite: ca. 8 m
Aufwärmzeit: 10 min.
Fluidverbrauch: ca. 100 ml/min.
Ausstoßvolumen: ca. 800 m³/min.
Tankinhalt: 6 l
Maße (LxBxH): 670 x 300 x 240 mm
Gewicht: 15 kg



PROEL DRAGO HEAVY 1500 DMX

Inkl. Fernbedienung



NH-30 Dunstnebelmaschine

Dunstnebelgerät für Party-Räume
Mit normalem Nebelfluid zu betreiben
Kabelfernbedienung mit Volume/Timer
Standgerät ohne Hängebügel
Qualitätsthermostat
Überhitzungsschutzschalter



MagicFX Stage Flame**MagicFX Flamniac****MagicFX Power Shoter****RCF ART 325-A****Spezifikationen**

400 Watt
129 dB
15 Zoll RCF Woofer 3 Zoll
Spannung: 240 V
Anschluss: Schuko
Kabel: 1m
Gewicht 24 kg

**Proel Flash 5A****Spezifikationen**

200 Watt
114 dB
10Zoll Woofer 2 Zoll
Spannung: 240 V
Anschluss: Schuko
Kabel: 1m
Gewicht 3,6 kg

**Proel NEOS 10A****Spezifikationen**

500 Watt + 500 Watt
124 dB
5 Zoll Woofer 1 Zoll
Spannung: 240 V
Anschluss: Schuko
Kabel: 1m
Gewicht 6,6 kg

**Proel WEDGE WD15A****Spezifikationen**

900 Watt
126 dB
15 Zoll Woofer 1 Zoll
Spannung: 240 V
Anschluss: Schuko
Gewicht 19,5 kg

**DAP X-15****Spezifikationen**

8 Ohm
2000 Watt
132 dB
15 Zoll Woofer 2 Zoll
Gewicht 35 kg

**DAP X-15 HL****Spezifikationen**

8 Ohm
2400 Watt
139 dB
15 Zoll Woofer
Gewicht 60 kg



PROEL AXIOM AX2010P**Top**

1400 Watt +300 Watt
129 dB
2 x 10 Zoll Woofer / 2 x 2,5 Zoll HF
Gewicht 40 kg

**PROEL AXIOM SW218P****Bass**

2400 Watt +2400 Watt
140 dB
15 Zoll Woofer
Gewicht 98 kg

**PROEL AXIOM CX15A****Monitor**

2000 Watt
131 dB
15 Zoll Woofer, 1,4 Zoll HF
Spannung: 240 V
Gewicht 18,5 kg

**PROEL Top 212 P**

1200 Watt
8 Ohm
131 dB
2 x 12 Zoll Woofer / 2 Zoll HF
Gewicht 33 kg

**PROEL Top 152 P**

2000 Watt
8 Ohm
131 dB
15 Zoll Woofer / 2 Zoll HF
Gewicht 33 kg

**PROEL Bass 18 P**

1400 Watt +300 Watt
8 Ohm
129 dB
2 x 10 Zoll Woofer / 2 x 2,5 Zoll HF
Gewicht 40 kg

**KME CA-6 Aktiv****Anlage**

3000 Watt
135 dB
4 x 15 Zoll Woofer
2 x 12 Zoll / 1 Zoll HF
Spannung: 240 V
Anschluss: Schuko
Kabel: 1m

**KME CSA-400 Aktiv****Top**

500 Watt
129 dB
12 Zoll Woofer / 1 Zoll HF
Spannung: 240 V
Anschluss: Schuko
Kabel: 1m
Gewicht 26 kg

**KME CBA-600 Aktiv****Bass**

500 Watt
142 dB
15 Zoll
Spannung: 240 V
Anschluss: Schuko
Kabel: 1m
Gewicht 38 kg

**Meyer Sound**

350 Watt
123 dB
2 x 5 Zoll Woofer
1 x 1 Zoll HF
Spannung: 240 V
Anschluss: Schuko

**Meyer Sound**

300 Watt
128 dB
10 Zoll Woofer
3 Zoll HF
Spannung: 240 V
Anschluss: Schuko

**Meyer Sound**

3600 Watt
134 dB
2 x 12 Zoll Woofer
Spannung: 240 V
Anschluss: Schuko



Audio Technica
Funkanlage
Empfänger



Audio Technica
Funkanlage
Sender

Audio Technica 3000
Funkanlage
Lavelier-Mikrofon



Audio Technica
Funkanlage
Heat-Set

Audio Technica
Funkanlage
Heat-Set
mit und ohne Nackenbügel



SHURE Empfänger
Funksystem



SHURE Handsender
Beta 87 A



SHURE Heat-Set



Audio Technica
Set für Schlagzeug



Audio Technica
Besonders bei hohen Schallpegeln (Gitarrenboxen, Toms, Snarres, Pauken und Becken) zeigt sich die Klasse dieses Mikrofons

Audio Technica
Ideal für Saxofon, Toms, Blechbläser und Perkussionsinstrumente



Audio Technica
Kompromisslose Klangqualität bei der Aufnahme von Becken, Perkussion, akustischer Gitarre, Streichern und anderen akustischen Instrumenten



Audio Technica
AE3300



Audio Technica
AE4100



Audio Technica
AE5400



Allen & Heath QU-16 / 24
Digital Live Mischer



Allen & Heath GL 2800 / 32



Allen & Heath ZED 10 FX



Allen & Heath ZED 24



Allen & Heath MixWizard WZ4



Lautsprechermanagement



Equalizer



Kompressor / Limiter



Pioneer 750 K
DJM-700 Mixer



Pioneer 400 CD-Player
CDJ-400



Pioneer 200 CD-Player
CDJ-200



Technik 1200 MK II
Plattenteller



Dj-Case
kompl.
Doppel CD-Player
Dj-Mixer



Eiki LC-XL 200

Spezifikationen

6000 Lumen

DVI-, VGA-, Composite-, Komponenten- und S-Video- auch einen RGBHV-Anschluss über BNC usw.



Sanyo PLC-XF 71

Spezifikationen

10000 Lumen

DVI-, VGA-, Composite-, Komponenten- und S-Video- auch einen RGBHV-Anschluss über BNC usw.



Panasonic PT-DZ21K

Spezifikationen

10000 Lumen

DVI-, VGA-, Composite-, Komponenten- und S-Video- auch einen RGBHV-Anschluss über BNC usw.



Leinwand

Spezifikationen

150 x 150 cm



Front u. Rückpro.- Leinwand

Spezifikationen

300 x 200 cm

350 x 250 cm



Leinwand

Spezifikationen

250 x 200 cm



Display / TV

Weitere Artikel auf Anfrage!

Display / LED

Samsung

Spezifikationen

42 Zoll
Eingänge: VGA (15pol), HDMI
interne 3 Watt Lautsprecher, 4 * USB 2.0 Anschluß,
Fernbedienung



Samsung

Spezifikationen

50 Zoll
Eingänge: VGA (15pol), HDMI
interne 3 Watt Lautsprecher, 4 * USB 2.0 Anschluß,
Fernbedienung



Samsung

Spezifikationen

60 Zoll
Eingänge: VGA (15pol), HDMI
interne 3 Watt Lautsprecher, 4 * USB 2.0 Anschluß,
Fernbedienung



LED-Leinwand

Spezifikationen

6 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm



25

Tower / Lift

Weitere Artikel oder Farben auf Anfrage!

Stative

LAH6,5 Frontal loading tower 6.5m

Spezifikationen

Max. Höhe: 6.50mtr
Maximale Last: 350kg
Transporthöhe: 1,98 m
Arbeitsbereich: 2,49 m x 2,19 m
Eigengewicht: 189kg
Kurbel: 1.100kg



GENIE AWP 30

Working Height: 11.02m
Lift Capacity: 159kg
Stowed Dimensions 53" x 29" x 78"
(LxWxH Standard Base)
Weight: 352 kg.
(Standard Base, AC Power)



Towersystem

Hochwertige Verarbeitung für maximale Sicherheit
Einfache Montage
Zum Bau von Ground Supports mit zwei Towers
Set bestehend aus Tower Gerade, Bodenplatte, Kopfteil,
Sleeve Block, Tower Ausleger (93,5 cm)
Lieferung erfolgt mit Handkurbel und Stahlseil
Made in Europe



Wind-Up Lightstand

Spezifikationen

Max. Last: 30 kg
Gewicht: 22,4 kg
Min. Höhe: 1810 mm
Max. Höhe: 3800 mm
Leg. Durchmesser: Ø30 mm
Basis: 1280 mm
Innendurchmesser: 28 mm
(Standard TV-Spigot)



26

Manual Chain Hoist 1000 kg**Kurzinfo:**

- RUD galvanisierter Kettenzug gemäß DIN 5684-8
- Asbestfreie Bremse, die die Ladung auf jeder gewünschten Höhe hält
- Robuste Stahlkonstruktion
- Feste Haken oben und unten, die mit Sicherungen ausgestattet sind
- Alle drehbaren Komponenten sind auf Rollen oder Kugellagern angebracht, reduzieren die Reibung und erhöhen die Effizienz. TUV und VBG8 geprüft.

**Motorkettenzüge****BGV D8 Plus**

250 kg, 500 kg, 1000 kg

**Chainmaster Handsteuerung für 4 / 8 / 12 Motoren mit 400 V****CHAINMASTER Kabelpeitsche Harting 16 pol auf 4x CEE 4/16****CHAINMASTER Kabel CEE 4 pol 16A**

5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m,

**Reutlinger****Cable Glider 80SV II M20 Flying Eye 72mm****Spezifikationen**

Durchmesser: 40mm
Länge: 155mm
Gewinde: M20
Ring Außendurchmesser: 72mm
Ring Innendurchmesser: 40mm
Zertifikate: TUV, BGV-C1

**Steel sling 1000 kg****Spezifikationen**

Arbeitslast: 1000 kg / 2000 kg
Arbeitslänge: 1,0 m , 1,5 m
Faktor: 14:1
- zertifiziert -

**Steel 1T WLL, Certified****Spezifikationen**

Typ Last Durchmesser Arbeitslänge
Gelb WLL 1000 kg 10 mm 1,0 m
Gelb WLL 1000 kg 10 mm 1,0 m
Grün WLL 1000 kg 10 mm 2,0 m
Grün WLL 1000 kg 10 mm 2,0 m
Weiß WLL 1000 kg 10 mm 3,0 m
Weiß WLL 1000 kg 10 mm 3,0 m

**Chain Shackle WLL****Spezifikationen**

Arbeitslast: 1000kg
Kettenglied: 10-11mm
Gewicht: 0,15kg
Sicherheitsfaktor: 6
Galvanisiert

**Chain Shackle WLL****Spezifikationen**

Arbeitslast: 3200 kg
Schelle: 16-19 mm
Gewicht: 0.65 kg
Sicherheitsfaktor: 6
Galvanisiert

**50 mm Swivel Coupler**

SWL: 100 kg



3-Punkt-Traverse
silber oder schwarz

- 3-Punkt-Traversensystem 21 cm
- 3-Punkt-Traversensystem 29 cm
- 3-Punkt-Traversensystem 50 cm
- 3-Punkt-Traversensystem 100 cm
- 3-Punkt-Traversensystem 150 cm
- 3-Punkt-Traversensystem 200 cm
- 3-Punkt-Traversensystem 250 cm
- 3-Punkt-Traversensystem 300 cm



- 3-Punkt-Traversensystem 2-Wege-Ecke 45°
- 3-Punkt-Traversensystem 2-Wege-Ecke 60°



- 3-Punkt-Traversensystem 3-Wege-Ecke 90°
- 3-Punkt-Traversensystem 2-Wege-Ecke 90°
- 3-Punkt-Traversensystem 3-Wege-Ecke 60°

- 3-Punkt-Traversensystem 4-Wege-Kreuz
- 3-Punkt-Traversensystem 5-Wege-Kreuz
- 3-Punkt-Traversensystem 6-Wege-Kreuz



- 3-Punkt-Traversensystem 3-Wege-T-Stück
- 3-Punkt-Traversensystem 4-Wege-T-Stück

3-Punkt-Traversensystem Endplatte



- 3-Punkt-Traversensystem Distanz Stück 10 mm
- 3-Punkt-Traversensystem Distanz Stück 20 mm
- 3-Punkt-Traversensystem Distanz Stück 30 mm
- 3-Punkt-Traversensystem Distanz Stück 40 mm
- usw...

3-Punkt-Traversensystem Bolzen—Case 200er




3-Punkt-Traversensystem Konus—Case 24er

4-Punkt-Traverse
silber oder schwarz

- 4-Punkt-Traversensystem 21 cm
- 4-Punkt-Traversensystem 29 cm
- 4-Punkt-Traversensystem 50 cm
- 4-Punkt-Traversensystem 100 cm
- 4-Punkt-Traversensystem 150 cm
- 4-Punkt-Traversensystem 200 cm
- 4-Punkt-Traversensystem 250 cm
- 4-Punkt-Traversensystem 300 cm



- 4-Punkt-Traversensystem 2-Wege-Ecke 45°
- 4-Punkt-Traversensystem 2-Wege-Ecke 60°



- 4-Punkt-Traversensystem 3-Wege-Ecke 90°
- 4-Punkt-Traversensystem 2-Wege-Ecke 90°
- 4-Punkt-Traversensystem 3-Wege-Ecke 90° Rund

- 4-Punkt-Traversensystem 4-Wege-Kreuz
- 4-Punkt-Traversensystem 5-Wege-Kreuz
- 4-Punkt-Traversensystem 6-Wege-Kreuz



- 4-Punkt-Traversensystem 3-Wege-T-Stück
- 4-Punkt-Traversensystem 4-Wege-T-Stück

4-Punkt-Traversensystem Endplatte



- 4-Punkt-Traversensystem Distanz Stück 10 mm
- 4-Punkt-Traversensystem Distanz Stück 20 mm
- 4-Punkt-Traversensystem Distanz Stück 30 mm
- 4-Punkt-Traversensystem Distanz Stück 40 mm
- usw...


4-Punkt-Traversensystem Bolzen—Case 200er



4-Punkt-Traversensystem Konus—Case 24er

4-Punkt-Traverse
silber

- 4-Punkt-Traversensystem 3 m / 4 Teile
- 4-Punkt-Traversensystem 4 m / 4 Teile
- 4-Punkt-Traversensystem 5 m / 4 Teile
- 4-Punkt-Traversensystem 6 m / 8 Teile
- 4-Punkt-Traversensystem 7 m / 8 Teile
- 4-Punkt-Traversensystem 8 m / 8 Teile
- 4-Punkt-Traversensystem 10 m / 12 Teile
- 4-Punkt-Traversensystem 12 m / 12 Teile
- 4-Punkt-Traversensystem 14 m / 16 Teile
- 4-Punkt-Traversensystem 16 m / 20 Teile
- 4-Punkt-Traversensystem 24 m / 32 Teile



4-Punkt-Traversensystem TV-Tower



4-Punkt-Traversensystem Barhocker, geschwungen

4-Punkt-Traversensystem Bistrotisch, geschwungen



4-Punkt-Traversensystem Rednerpult

Truss-Prospektständer



BÜTEC Bühnenpodest "Kompakt" - Standardgröße: 2 x 1 m



Teleskopbeine mit Gummifüßen, quadratisch: 55/50mm, 60mm stufenlos höhenverstellbar

- 20 - ca. 26 cm / 30 - ca. 45 cm
- 40 - ca. 60 cm / 50 - ca. 80 cm
- 60 - ca. 100 cm / 70 - ca. 120 cm
- 80 - ca. 130 cm / 100 - ca. 160 cm



Büttec Bühnentreppen

Sicherheitsgeländer, für jede Anwendung die richtige Absturzsicherung



engeländer auf Kompaktsystem.

Intellistage leichte ZUMBA-Bühne mit 20er Füße

alle Podeste mit ALU Rahmen ausgeführt 2 x 1 Meter modular und variabler Aufbau: extrem flexibel "Nut & Feder" Verriegelungssystem



nach DIN 1052, 1055 4112 4113 und DIN 18800 zertifiziert

Flächentraglast pro m² 900 kg - Gewicht der hochverdichteten "Honeywell" Elemente 28 kg

robuste DURAFLEX Oberfläche - rutschfeste Strukturlack Oberfläche

Leichtigkeit ist nicht ALLES - Trittschallverhalten ist wichtiger!

MD Modulare Bühnensysteme

Die Firma MD aus Italien stellt mit seinem modularen Bühnensystem eine echte Alternative zu den herkömmlichen Bühnenpodesten dar. Nicht nur, dass dieses System zu 100% outdoor-fähig ist, sondern es bietet durch die Zerlegung in kleinste Einzelteile, ein minimales Gewicht an Einzelkomponenten. Das maximale Gewicht einer Einzelkomponente beträgt 7,4kg, egal, ob Sie eine 12m² Bühne oder eine 40m² Bühne aufbauen. Hebetätigkeiten werden oft in Ihrer Auswirkung auf den menschlichen Körper unterschätzt und oftmals sind Bandscheibenvorfälle die Folgen.



Grand MA

- Grand MA 2 fullsize
- Grand MA 2 Replay Unit
- Grand MA 2 light
- Grand MA 2 ultra-light
- Grand MA 2 Faderwing
- Grand MA fullsize
- Grand MA light
- Grand MA NPU
- Grand MA ultra-light
- Grand MA micro
- Grand MA NSP 2
- Grand MA Scancommander



Showmaster 24



Showmaster 48



Creator 1024 PRO



**MA Lighting Digital Dimmer Rack,
24x2.3 KW**



**MA Lighting Digital Dimmer Rack,
48x2.3KW**



6 Channel Dimming Pack



6 Channel Dimming Pack



DMD-12 12 Channel Digital Module Dimmer



MultiSwitch DMX-512 4CH



Stromverteiler

Weitere Artikel auf Anfrage!

Stromverteiler

Spezifikationen

Versorgungsspannung: 3 Phase 400V AC, 50 Hz
 Input-Anschluss: 1 Stck. 5 Pole 125 Ampere
 CEE Anschluss männlich
 Output-Anschluss: 4 Stck. 5 Pole 63 Ampere
 CEE Anschluss female
 Max. Power-Input: 125 Ampere
 Gehäuse: Stahl, blau eloxiert
 Maße: 483 x 390 x 270 mm (L x B x H)
 Gewicht: 19,66 kg



Spezifikationen

Front:
 • Digitale Voltzahl & Ampere-Kontrolle pro Phase.
 • Residual-Circuitbreaker FI 63A 4 pol. 0,03A
 • 4x32A 'C' automatische Sicherungen.
 Rückseite:
 • Input: 1,5m (5 Litzen) Kabel mit CEE-Fassung 3x63A
 • Output: 4 Stück, CEE 3x32A Buchse
 Abmessungen: 19" Einbaumaß/3HE
 Gewicht: 9,5 kg



Spezifikationen

Mit Multiconnector Outputs
 Maße (LxBxH): 482 (19") x 25 x 178 mm (4HE)
 Gewicht: 10 kg



Spezifikationen

Eingang: CEE 63 A 3 Phasen (Kabel 5G10, 2,5 m)
 Ausgang: 24 x Schuko (12 Gruppen)
 1 x nicht geschaltete Gruppe
 1 x CEE 32 A 3 Phasen
 1 x externer Erdanschluss



Spezifikationen

Eingang: CEE 32 A 3 Phasen
 Ausgang: 12 x Schuko-Ausgang
 1 x Schuko-Ausgang (nicht geschaltet)
 1 x CEE 16 A 3 Phasen
 1 x externer Erdanschluss



Spezifikationen

6 Schukos und 2x 16-Pin Anschluss



Stromkabel

Weitere Artikel auf Anfrage!

Stromkabel

Power Multicable 16 Pole male-female

5 m, 10 m, 20 m, 25 m, 50 m



3-Way Socket

Schwarz, 1,5m Kabel



Ext. Cable Schucko/Schucko

2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 25 m



Extension Cable, 3x 16A 380V

5 m, 10 m, 15 m, 25 m, 50 m



Extension Cable, 3x 32A 380V

5 m, 10 m, 15 m, 25 m, 50 m



Extension Cable, 3 x 63A 380V

50 m



Kabelbrücke Yellow Jacket 3 / 5 Kanäle



Mobilzaun / Bauzaun



Mannesmanngitter / Luxemburggitter



Funkgerät



Notstromaggregat 3500



Wassertank



Bankett-Tisch 180 cm (rechteckig)



Besteckkasten

Champagner Bowl Edelstahl



Sekt- und Weinkühler

Servierplatte



Bain-Marie 1/1 GN



Chafing Dish 1/1 GN

Doppelfriteuse 10l



Currywurst-Schneider

Falschenkühlschrank



Transport / Warmhalte Box



Tischgrill Gas

Gastro Bräter Pfanne—Gas



Hockerkocher—Gas

Kocher mit Ablauf



Groß-Bratpfanne



Waffeleisen

Hot Dog Gerät



Rundfilter-Kaffeemaschine

Schokobrunnen



GN-Behälter 1/1



GN-Behälter 1/2

GN-Behälter 1/3



GN-Behälter 1/4

GN-Behälter 1/6



Partytopf / Suppentopf



Bratengabel

Chafing Löffel



Dressinglöffel

Salatgabel / Löffel



SoßenlöffelCanapé LöffelDessertgabel "Buffet"Kaffelöffel "Buffet"Espressolöffel "Buffet"Menügabel "Buffet"Menülöffel "Buffet"Menümesser "Buffet"BeilagenschaleGlasschaleUntertasse "Buffet"Kaffeetasse "Buffet"Essteller "Buffet"Suppenteller "Buffet"Suppentasse "Buffet"Mittelteller "Buffet"Platte "Buffet"Kaffeebecher "Buffet"Wein / WasserglasGlas / Soft, Longdrink,

Bankettstuhl



Lounge Hocker

Rattan Lounge Set



Stehtisch

Faltpagode einfach



Faltpagode schwer

Heizkanone



Heizlaterne

Propangas

