

## Bühnenanhänger mit 20 m<sup>2</sup> überdachter Spielfläche

### Produktnutzen

Das innovative, neue Promotion-Tool mit auffällender Formgebung bei einfachstem Handling

- geeignet für kleine Veranstaltungen, Promotions, Kampagnen
- in 30 Minuten spielbereit
- prägnante Form im Transportzustand; bestens geeignet für Brandings bei Promotions und Kampagnen
- auch als Technik-Podium (FOH) vor Großbühnen einsetzbar
- Transport mit PKW

### Produktbeschreibung

- einachsiger Bühnenanhänger mit Auflaufbremse
- Klappstabilisatoren zur schnellen und sicheren Abstützung des Mittelschiffs
- zweiteiliges Planendach aus Standard-Traversen
- kein Dachhub
- 2 Kurbelstützen, sowie Stabilisatoren an den Stirnseiten für kurze Aufbauzeit und hohe Standsicherheit
- geringes Eigengewicht, daher auch mit PKW zu ziehen
- Staukasten
- Treppe höhenverstellbar
- schwenkbare Deichsel
- PA-Wings mit 150 kg Traglast (Option)
- 525 kg Dachlast (inkl. PA-Wing)

## Stage Trailer with covered Podium of 20 m<sup>2</sup>

### Product Benefits

Small mobile easy-to handle Stage with a more terse optical Appearance



- suitable for small stage shows, road shows, promotion campaigns
- ready to play within 30 minutes
- looks on the road like a riding triangel, perfect for promotion campaigns
- can be used as Front-of-House-Podium for large shows
- trailer can be towed by a van, SUV

### Product Description



- one-axle stage trailer with overrunning brake
- folded stabilisers for fast and secure support of the stage
- two-piece tarpaulin roof
- no roof lift
- 2 lift jacks for short set-up-time
- stabilisers on front- and backside for secure standing
- low tara weight
- equipment box
- stairs height adjustable
- revolving drawbar
- PA-extensions 150 kg payload available (option)
- 525 kg bearing capacity in the roof (including PA-extensions)



## Technische Daten/Technical Data



		Podium/Podium	Dach/Roof
Breite	Width	5,00 m	5,00 m
Tiefe	Depth	4,00 m	4,95 m
Lichte Höhe	Clearance front	0,85 - 1,20 m	3,30 m
Fläche	Area	20,00 m <sup>2</sup>	25,00m <sup>2</sup>
Tragfähigkeit	Bearing capacity	525 kg/m <sup>2</sup> (Bemessungslast/Design-Load)	525 kg
Volumen	Volume	66 m <sup>3</sup>	
Eigengewicht	Tara weight	1.640 kg	
Zuladung	Payload	160 kg	
Fahrzeugabmessungen	Vehicle dimensions	6,50 x 2,50 x 4,00 m	



smartStage 180



smartStage 80



smartStage 50




smartStage 45



smartStage 30



smartStage 20



Bravo 122pro

## Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

■ smartWing   
 ■ smartOutrigger   
 ■ smartTruss   
 ■ smartDrop   
 ■ smartComfort

● Zentralachs-Anhänger/Tandemachse-Trailer

● = Standard Ausstattung/Standard    ■ = Option gegen Aufpreis/Option