

Bühnenanhänger mit 50 m² überdachter Spielfläche

Produktnutzen

- geeignet für kleine und mittlere Bühnenshows, Road Shows und Promotions
- Rundbogendach und geschwungene Bühnenkante
- bis zu 1,2 t Last können in das Dach verteilt eingebracht werden
- große Bühnenöffnung: 5,40 m lichte Höhe

Produktbeschreibung

Bühnenanhänger mit Rundbogendach für den gehobenen Anspruch an die Bühnenoptik

- Bühnenanhänger mit Tandemachse und Druckluftbremse
- höhenverstellbare Deichsel
- Dachhub- und Klappboden-Handling durch elektrohydraulischen Antrieb mit 24 V
- zentrale Steuerung aller hydraulischen Funktionen durch Fernbedienung
- Hauptkonstruktion aus Stahl mit ausklappbaren Stabilisatoren an den Stirnseiten, Klappböden mit ausklappbaren Stützgerüsten: pro Seite sind lediglich zwei Spindelfüße nötig
- Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- Planendach mit Stahlprofilen
- Aluminium-Spezial-Traversen als Hängepunkte, Position in der Bühnentiefe frei wählbar (Option)
- System-Anbauten zur Bühnen-Erweiterung lieferbar

Stage Trailer with Covered Podium of 50 m²

Product Benefits

- suitable for small and medium-sized stage shows, road shows and promotions
- bended roof and curved stage for higher demands on stage appearance
- roof can take load up to 1.2 t when distributed
- high clearance of 5.4 metres



Product Description

Stage Trailer with bended Roof for Higher Demands on Stage Appearance

- stage trailer with tandem axle and air brakes
- roof lift and side podium using hydraulic drive with a 24 V electric motor
- central control of all hydraulic functions by remote control
- main structure made of steel with fold-out stabilisers on the front, side podium with fold-out support structures: per side only two spindle legs needed
- stand, middle bay and side podiums made of steel
- deck made of skid-proof and waterproof plywood
- tarpaulin roof with steel underconstruction
- special aluminium trussing position in stage depth is freely selectable (option)
- system-extensions to enlarge stage size available



Technische Daten/Technical Data




		Podium/Podium	Dach/Roof	S I D E W I N G S smartStage 50	Podium/Podium	Dach/Roof
Breite	Width	8,40 m	8,50 m		2,50 m	2,50 m
Tiefe	Depth	6,50 m	6,50 m		5,00 m	6,50 m
Lichte Höhe	Clearance front	1,10 - 1,40 m	5,40 m mittig 5,05 m außen		1,10 - 1,40 m	5,05 m innen 4,30 m außen
Fläche	Area	50 m ²	55,25m ²		12,50 m ² pro Seite	16,25 m ²
Tragfähigkeit	Bearing capacity	525 kg/m ²	1.200 kg		525 kg/m ² *	500 kg
Volumen	Volume	270 m ³				
Eigengewicht	Tara weight	6.500 kg			2.000 kg	
Zuladung	Payload	0 kg				
Fahrzeug-abmessungen	Vehicle dimensions	9,90 x 2,50 x 3,90 m				

* = Bemessungslast/Design-load

Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

<input checked="" type="checkbox"/> smartOutrigger	<input checked="" type="checkbox"/> smartWing	<input checked="" type="checkbox"/> smartTruss	<input checked="" type="checkbox"/> smartPodium	<input checked="" type="checkbox"/> smartRocker
<input checked="" type="checkbox"/> smartDrop	<input checked="" type="checkbox"/> smartRelease	<input checked="" type="checkbox"/> smartComfort		
● Zentralachs-Anhänger/Tandemaxle-Trailer				
<input checked="" type="checkbox"/> Sattelaufleger/SemiTrailer	<input checked="" type="checkbox"/> Wechselbrücke/SwapBody	<input checked="" type="checkbox"/> Drehschemel-Anhänger/2-Axle-Trailer		

● = Standard Ausstattung/Standard = Option gegen Aufpreis/Option



smartStage 180



smartStage 80



smartStage 50



smartStage 45



smartStage 30



smartStage 20



Bravo 122pro